



# CoreLine Panel

## RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3

CoreLine Panel, 34 W, 1200x300 mm, 3600 lm, 4000 K, UGR19, ELB3h

CoreLine Paneel biedt alles waar CoreLine voor staat: innovatieve, gebruiksvriendelijke en hoogwaardige armaturen, geschikt voor het direct vervangen van functionele armaturen in algemene verlichtingstoepassingen. De innovatieve CoreLine Panel MultiColour/Lumen biedt twee verschillende kleuren wit en vier verschillende lichtopbrengsten, allemaal in één armatuur. En dankzij een nieuwe connector is het product snel en eenvoudig te installeren.

### Product gegevens

Algemene informatie		Optiektype	
Lichtbron vervangbaar	Nee	Bundelspreiding armatuur	Bundelhoek 90°
Aantal VSA's	1 unit	Unified Glare Rating (UGR)	19
Driver/VSA inbegrepen	Ja	Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Code productfamilie	RC132V [CORELINE PANEL]	Ingangsspanning	220-240 V
Lamptype	LED	Ingangsfrequentie	50 or 60 Hz
Waardeschaal	Beter	Aanloopstroom	16 A
Gegevens lichttechniek		Aanlooptijd inschakelpiek	0,2 ms
Lichtstroom	3.600 lm	Energieverbruik	34 W
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	106 lm/W	Arbeidsfactor	0.9
Verzadigd rood (R9)	<50	Aansluiting	Insteekconnector, 3-polig
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	4000 K	Kabel	-
Kleurweergave-index (CRI)	≥80	Aantal producten op MCB van 16 A type B	21
Flikkerwaarde (PstLM)	1		
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4		
Kleur lichtbron	840 neutraalwit		

# CoreLine Panel

Operationele temperatuur	
Omgevingstemperatuurbereik	0 tot +35 °C

Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee
Driver/VSA	Voedingsunit (aan/uit)
Bedieningsinterface	-
Constante lichtopbrengst	Nee

Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Materiaal behuizing	Staal
Reflectormateriaal	Acrylaat
Materiaal optiek	Polystyreen
Materiaal optische lichtkap/lens	Acrylaat
Fixation materiaal	-
Kleur behuizing	Wit
Afwerking optische lichtkap/lens	Opaal
Totale lengte	1.195 mm
Totale breedte	295 mm
Totale hoogte	69 mm
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)	69 x 295 x 1195 mm

Keurmerken en classificaties	
Beschermingsklasse	IP 20/44 [Bescherming tegen vingers, bescherming tegen draden, spatwaterdicht]
IK-classificatie	IK03 [0,3 J]
Sustainability rating	-
Beschermingsklasse IEC	Veiligheidsklasse II
Fotobiologisch risico	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
Specificatie fotobiologisch risico	0,2 m
CE-markering	Ja
Garantieperiode	5 jaar
Brandbaarheidsmarkering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken

ENEC-markering	ENEC-markering
Gloeidraadtest	Temperatuur 650 °C, duur 30 s
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja


Initiële prestaties (conform IEC)	
Tolerantie lichtstroom	+/-10%
Aanvankelijke kleurkwaliteit	(0.38, 0.38) SDCM≤3
Tolerantie energieverbruik	+/-10%

Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)	
Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan nuttige levensduur van 50.000 uur	5 %
Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 50.000 uur	L90
Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 100.000 uur	L80

Toepassingsomstandigheden	
Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq	25 °C
Geschikt voor willekeurige schakeling	Ja

Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3
Volledige productnaam	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3
Full EOC	872016901369800
Bestelcode	8720169013698
Materiaaln. (12NC)	910505102349
Lokale code	8720169013698
Nettogewicht (per stuk)	4,500 kg
EAN/UPC - product/behuizing	8720169013698
Numerator - Dozen per buitendoos	1
EAN/UPC - Case	8720169013698

## Maatschets



## CoreLine Panel

