



Specificaties Ledvance LED Paneel Compact 33W 4320lm - 840 Koel Wit | 60x60cm - UGR <25 - Dali Dimbaar

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Artikelnummer    | 246924                       |
| EAN              | 4099854015342                |
| Merk             | Ledvance                     |
| Fabrikantnaam    | PL CMFT 600 P 33W 840 DALIVR |
| Garantie         | 5 jaar                       |
| Energielabel     | D                            |
| Levensduur (uur) | 70000                        |

## Technische Informatie

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Technologie            | LED Geïntegreerd            |
| Vervangt (Watt)        | 4x18                        |
| Wattage                | 33                          |
| Netspanning (Volt)     | 220-240                     |
| Dimbaar                | Dimbaar met Dali            |
| Inclusief Lamp         | Ja                          |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 4320                        |
| Lumen per watt         | 130                         |
| Kleurcode              | 840 Koel Wit                |
| Lichtkleur (Kelvin)    | 4000 Koel Wit               |
| Kleurweergave (Ra)     | 80-89 - Goede kleurweergave |

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Lichtkleur               | Wit                           |
| Kleurinstelling          | Enkele kleur                  |
| IP-Waarde                | IP40 - Stofdicht              |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK02 - 0.20 Joule             |
| Armatuur Aansluiting     | Schroefloze terminal, 5-polig |
| Afwerking Reflector      | Matt                          |
| Powerfactor              | >0.90                         |

## Armatuur Informatie

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Montage                 | Inbouw                               |
| UGR - Verblindingsgraad | < 25 - Voor hallen, trappen & liften |
| Optische Afdekking      | PS (Polystyrene)                     |
| Bedrijfstemperatuur     | -10 to +50                           |
| Noodverlichting         | Nee                                  |
| Kleur Armatuur          | Wit                                  |
| Behuizing               | Aluminium                            |
| Kleur behuizing         | Wit                                  |

## Afmetingen

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Afmetingen LED Paneel | 60x60cm |
| Lengte (mm)           | 595     |
| Breedte (mm)          | 595     |
| Hoogte (mm)           | 32      |

## Sensor Informatie

|            |             |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|