



Specificaties Ledvance LED  
Straatverlichting Urban Lantaarn  
Zwart 15-29W 1830-3538lm 165x65D -  
822-827 CCT | IP66 - Asymmetrisch -  
Selecteerbaar Wattage

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                  |                                                      |
|------------------|------------------------------------------------------|
| Artikelnummer    | 252273                                               |
| EAN              | 4099854287657                                        |
| Merk             | Ledvance                                             |
| Fabrikantnaam    | URBAN LANTERN ASYMMETRIC 29W ASYM PS 822-827 IP66 BK |
| Garantie         | 5 jaar                                               |
| Levensduur (uur) | 100000                                               |

## Technische Informatie

|                        |                                        |
|------------------------|----------------------------------------|
| Technologie            | LED Geïntegreerd                       |
| Wattage                | 29                                     |
| Netspanning (Volt)     | 220-240                                |
| Dimbaar                | Nee, niet dimbaar                      |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 3538                                   |
| Lumen per watt         | 122                                    |
| Gradenbundel (graden)  | 165x65                                 |
| Kleurcode              | 822 Zeer Warm Wit, 827 Zeer Warm Wit   |
| Lichtkleur (Kelvin)    | 2200 Zeer Warm Wit, 2700 Zeer Warm Wit |
| Kleurweergave (Ra)     | 80-89 - Goede kleurweergave            |
| Lichtkleur             | Wit                                    |
| Kleurinstelling        | CCT                                    |

|             |       |
|-------------|-------|
| Powerfactor | >0.90 |
|-------------|-------|

## Armatuur Informatie

---

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Montage                  | Post top                            |
| Armatuur Aansluiting     | Kabel, 3-polig                      |
| Optische Afdekking       | Opal                                |
| Lichtdistributie         | Asymmetrisch                        |
| IP-Waarde                | IP66 - Volledig water- en stofdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK10 - 20 Joule                     |
| Bedrijfstemperatuur      | -30 to +50                          |
| Kleur Armatuur           | Zwart                               |
| Behuizing                | Aluminium                           |
| Kleur behuizing          | Zwart                               |
| Noodverlichting          | Nee                                 |

## Afmetingen

---

|               |     |
|---------------|-----|
| Breedte (mm)  | 395 |
| Hoogte (mm)   | 417 |
| Diameter (mm) | 395 |

## Sensor Informatie

---

|            |             |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|