



**Specificaties Philips LED Paneel  
Coreline RC136B 25/34W 3100-4300lm  
- 840 Koel Wit | 60x60cm - UGR <19 -  
Selecteerbaar Wattage - 3 Uur  
Noodverlichting - W3**

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                  |                                          |
|------------------|------------------------------------------|
| Artikelnummer    | 241079                                   |
| EAN              | 8718699975647                            |
| Merk             | Philips                                  |
| Fabrikantnaam    | RC136B 31S_37S_43S/840 PSUW60L60OCELB3W3 |
| Garantie         | 5 jaar                                   |
| Energielabel     | C                                        |
| Levensduur (uur) | 50000                                    |

## Technische Informatie

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Technologie            | LED Geïntegreerd            |
| Vervangt (Watt)        | 4x18                        |
| Wattage                | 34                          |
| Netspanning (Volt)     | 220-240                     |
| Dimbaar                | Nee, niet dimbaar           |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 4300                        |
| Lumen per watt         | 140                         |
| Kleurcode              | 840 Koel Wit                |
| Lichtkleur (Kelvin)    | 4000 Koel Wit               |
| Kleurweergave (Ra)     | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur             | Wit                         |

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Kleurinstelling          | Enkele kleur      |
| IP-Waarde                | IP20/IP44         |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK03 - 0.35 Joule |
| Armatuur Aansluiting     | Kabel, 3-polig    |
| Inclusief Driver         | Yes               |
| Powerfactor              | >0.90             |

## Armatuur Informatie

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Montage                 | Inbouw               |
| UGR - Verblindingsgraad | < 19 - Voor kantoren |
| Optische Afdekking      | PC (Polycarbonate)   |
| Bedrijfstemperatuur     | -10 to +40           |
| Noodverlichting         | Ja, 3 Uur            |
| Kleur Armatuur          | Wit                  |
| Behuizing               | Steel                |
| Kleur behuizing         | Wit                  |

## Afmetingen

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Afmetingen LED Paneel | 60x60cm |
| Lengte (mm)           | 597     |
| Breedte (mm)          | 597     |
| Hoogte (mm)           | 44      |

## Sensor Informatie

|            |             |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|